

TORENKRANEN TYPE TORENKRAAN	33 MTR	40 MTR	45 MTR	48 MTR	60 MTR
			HYBRIDE-KRAAN, KAN VOLLEDIG ELEKTRISCH WERKEN		
STEMPELBASIS L x B	7,4	8,71	8,33	8,6	8,71
HAAKHOOGTE IN METERS	20	25	30,20	26,9	35
VLUCHT IN METERS	CAPACITEIT		IN	TONNEN	
4,0	7,50	8,00	8,00	8,00	10,00
6,0	7,50	8,00	8,00	8,00	10,00
8,0	7,50	8,00	8,00	8,00	10,00
10,0	7,50	8,00	8,00	8,00	10,00
12,0	6,30	8,00	7,40	8,00	10,00
14,0	5,20	7,10	6,40	7,20	9,30
16,0	1,40	6,10	5,60	6,10	7,90
18,0	3,90	5,30	5,00	5,30	6,90
20,0	3,40	4,70	4,50	4,70	6,10
22,0	3,00	4,20	4,10	4,20	5,50
24,0	2,70	3,80	3,70	3,80	5,00
26,0	2,50	3,40	3,40	3,50	4,50
28,0	2,30	3,20	3,20	3,20	4,10
30,0	2,10	2,90	2,90	2,90	3,80
32,0	1,95	2,70	2,70	2,70	3,50
34,0		2,50	2,50	2,50	3,30
36,0		2,35	2,40	2,40	3,10
38,0		2,20	2,30	2,20	2,90
40,0		2,10	2,10	2,10	2,70
42,0			2,00	1,95	2,60
44,0			1,90	1,85	2,40
46,0				1,75	2,30
48,0				1,70	2,20
50,0					2,10

- Tabelwaarden torenkranen met vlakke giek.
- Tabelwaarden zijn slechts een indicatie, mogelijke afwijking door diverse kraanmerken/types.
- Alle wijzigingen/drukfouten voorbehouden.

Hulp of informatie nodig? Neem contact met een van onze planners op +31 040 205 4410 of via kraanverhuur@baetsen.com

